



TIN459 - IRRIGATION PLAT

Coef de sécurité

3/1

Construction :

Tube PVC/NBR noir, lisse. Trames textiles. Revêtement extérieur PVC/NBR, noir ou rouge, striés.

Température d'utilisation :

-20°C A +80°C

Applications :

Tuyau caoutchouc PVC aplatissable pour le refoulement d'eau claire ou chargée, en industrie ou en agriculture. Revêtement rainuré pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Montages :

Tous types de raccords serrage par collier à griffes ou à bandes.

REFERENCE	DN INT	DN POUCES	DN EXT	PS (BAR)	PLNE (BAR)	DEP	RC (mm)	POIDS (Kg/mtrs)	
TIN45925	25	1"	28,8	21	63	-	400	0,18	
TIN45932	32	1"1/4	36	18	54	-	550	0,23	
TIN45935	35	-	39	18	54	-	650	0,25	
TIN45938	38	1"1/2	42	18	54	-	700	0,30	
TIN45940	40	-	44	17	51	-	750	0,31	
TIN45945	45	-	49,4	17	51	-	850	0,35	
TIN45952	52	2"	56,4	17	51	-	1000	0,42	
TIN45955	55	-	59,4	17	51	-	1100	0,46	
TIN45964	64	2"1/2	68,6	17	51	-	1200	0,54	
TIN45970	70	-	74,6	17	51	-	1250	0,60	
TIN45975	75	3"	80	17	51	-	1300	0,70	
TIN45980	80	-	85	17	51	-	1350	0,75	

REFERENCE	DN INT	DN POUCES	DN EXT	PS (BAR)	PLNE (BAR)	DEP	RC (mm)	POIDS (Kg/mtrs)	
TIN45990	90	-	95,4	17	51	-	1400	0,90	
TIN459102	102	4"	107,6	15	45	-	1550	1,00	
TIN459110	110	-	116	15	45	-	1700	1,10	
TIN459120	120	-	126	10	30	-	1800	1,30	
TIN459127	127	5"	133	10	30	-	1850	1,40	
TIN459152	152	6"	158	10	30	-	2000	1,70	
TIN459203	203	8"	209,4	10	30	-	2800	2,20	